

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:
Projekt:

Preisbasis:

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme inkl. UST	EUR

....., am 06.12.2016

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Inhalt

04 ARDEX PANDOMO TerrazzoBasic	4
04B1 Diverses	5
04B2 Trenn- und Dämmschichten	6
04B3 Haftgrundierung	7
04B5 Profile	7
04B6 Herstellen PANDOMO TerrazzoBasic	8
04B7 Oberfläch. PANDOMO TerrazzoBasic	10
04B8 Sonstiges	11

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	-----------------------------------

Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

04**ARDEX PANDOMO TerrazzoBasic**

z

Verarbeitung von TerrazzoBasic nach den anerkannten Regeln der Technik

Einzusetzende Mischtechnik:

Es muss immer mit Zwangsmischern oder Estrichpumpen gearbeitet werden.

Herstellen der Mischung:

Das Mischgut muss an der Baustelle gemischt werden und jede Mischung muss innerhalb einer halben Stunde verarbeitet sein. Es wird immer erst Sand und Körnung in den Mischer gegeben. Danach (wenn nötig können Pigmente hinzugegeben werden) wird das Bindemittel und die benötigte Wassermenge (ca. 6 – 12 l) beigegeben und der Mischprozess beginnt.

Das Mischgut wird in die Fläche gepumpt oder mit geeigneten Mitteln in die Fläche transportiert.

Bindemittel:

Das TerrazzoBasic Bindemittel muss um mind. 50 % gegenüber einem Portlandzement schwundreduziert sein und schnell abbinden. Die Schleiffestigkeit ist ja nach Temperatur nach ca. 36 Stunden erreicht. Die Begehbarkeit der verlegten Flächen ist nach ca. 12 Stunden gewährleistet.

Körnung:

Es dürfen nur geeignete Sande und Gesteinskörnungen eingesetzt werden, die einer ständigen Kontrolle unterliegen. Die Sande und Körnungen müssen frei von jeglichen schädlichen Bestandteilen sein.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss den statischen Belangen entsprechen. Wird eine Konstruktion auf Dämmung oder Trennlage verlangt, muss der TerrazzoBasic mind. 45 mm stark sein. Bei einer Verbundkonstruktion muss der TerrazzoBasic mind. 25mm stark sein. Um einen Verbund zwischen TerrazzoBasic und Unterkonstruktion zu erhalten, muss immer eine Haftgrundierung auf wässriger Basis und Haftschlämme erfolgen. Alle eingesetzten Produkte müssen aufgrund der Gewährleistung aufeinander abgestimmt und im Sinne einer Systemallianz und zur Sicherheit von einem Hersteller sein.

Verarbeiten der TerrazzoBasic-Mischung:

Die TerrazzoBasic-Mischung wird in der Fläche wie ein Estrich aufgezogen. Anschließend mit einem Tellerklärer geglättet und von Hand nachgeglättet, so dass eine hohe Ebenheit vor dem Schleifen hergestellt wird. Nach Ablauf von ca. 36 Stunden wird der TerrazzoBasic geschliffen. Dies kann im Trocken- bzw. Nassschliffverfahren erfolgen. Vor dem letzten Schliff erfolgt das Porenfüllen mit dem Bindemittel oder mit PANDOMO TFW/ TFB. Nach Auftragen des Porenfüllers wird die Fläche mit einem Wassersprühnebel benetzt und sofort mit einer PE-Folie abgedeckt. Nach ca. 16 Stunden erfolgt dann der letzte Schliff. Der im Korn 400 feingeschliffene Boden muss immer der Rutschhemmklasse R 9 nach BGR 181 entsprechen.

Mindestanforderung an TerrazzoBasic:

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Schichtdicke ab 25 mm, Sieblinie 0/8. Druckfestigkeit nach 28 Tagen 40,0 N/mm², Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen 5,0 N/mm², Abriebfestigkeit DIN 18500 nach Böhm Härteklasse II bzw. je nach Gesteinsart auch Härteklasse I. Brandklasse A 1 nach EN 13501.

Aussehen und Optik der fertigen TerrazzoBasicfläche:

Vor Beginn der Arbeiten müssen vom Auftragnehmer dem Auftraggeber bzw. Architekten Musterplatten in ausreichender Größe und Anzahl übergeben werden, um festzulegen in welchem Rahmen sich die Farbabweichungen bewegen dürfen.

Entspricht der eingebaute Boden nicht der Musterplatte, kann der Boden mangelhaft sein (z.B. Der Boden weist Schwundrisse oder Nester auf, die in der Musterplatte nicht vorhanden sind und auch nicht schriftlich vereinbart wurden). Der fertige Boden darf in der Kornverteilung ein ungleichmäßiges Aussehen haben. Es dürfen sich in der Fläche in geringer Menge Zementleimnester befinden. Des Weiteren darf eine Wolkenbildung erkennbar sein.

Die Oberfläche muss feingeschliffen sein. Es dürfen keine Schleifriefen aus Augenhöhe erkennbar sein. Offene Poren mit einem Durchmesser größer als 1 mm sind nicht zulässig. Farbschwankungen sind innerhalb eines Feldes im Rahmen der Bemusterung zulässig. Bei größeren Bauvorhaben können Farbschwankungen von Feld zu Feld möglich sein. Diese werden durch die natürlichen Vorkommen ausgelöst. Jede hergestellte Feldgröße muss nahezu rissfrei sein.

Maßtoleranzen in der Ebenheit:

Hier gilt die DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, bei erhöhten Anforderungen Tabelle 3 Zeile 4.

Pflege:

Die abgestimmte und regelmäßige Reinigung sowie ein fachgerechter Schutz lassen die Vorteile von geschliffenem oder poliertem Terrazzo dauerhaft zur Geltung kommen. Generell ist die Vermeidung größerer Schmutzansammlungen sowie die regelmäßige Nass-Reinigung mit geeigneten Systemen wie z.B. Nass-Reinigungsautomaten die wichtigste Grundlage für die einwandfreie Funktion des Bodens.

Pflege nach PANDOMO Pflegeanleitung, welche immer der Auftragsbestätigung beizulegen ist.

Eingesetzte Produkte:

Über alle Produkte, die zur Herstellung der TerrazzoBasicfläche inkl. Spachtelmassen, Grundierungen etc. die eingesetzt bzw. gebraucht wurden, sind technische Datenblätter bzw. Produktdatenblätter der Schlussrechnung beizulegen.

04 B1	Diverses	z
04 B1 01	Diverses	z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
04 B1 01 A	Baustelleneinrichtung		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	PA Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B1 01 B	Ableben und Schützen von Bauteilen und Einbauteilen, Folienhöhe mind. 80 cm inkl. späterer Entsorgung.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B1 01 C	Aufzahlung für erhöhten Arbeitsaufwand lange Transportwege.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	PA Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B1	Diverses		0,00
04 B2	Trenn- und Dämmschichten		z
04 B2 01	Trennschicht		z
04 B2 01 A	Trennschicht PE Folie Fabrikat Auf geeignetem Untergrund ausgelegt. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B2 02	Dämmschichten		z
04 B2 02 A	Dämmung auf Untergrund auslegen. Fabrikat, Schichthöhemm. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B2 03	Trennschicht		z
04 B2 03 A	Zweil. Trenn-/Gleits. Folie 0,1mm auf geeignetem Untergrund auslegen. Fabrikat Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile		P Z Z V w G K V Positionspreis	
		Lohn	:	0,00	
		Sonstiges	:	0,00	
	m ²	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00
04 B2 03 B	Zweil. Trenn-/Gleits. Folie 0,2mm auf geeignetem Untergrund auslegen. Fabrikat Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.				z
		Lohn	:	0,00	
		Sonstiges	:	0,00	
	m ²	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00
04 B2	Trenn- und Dämmschichten				0,00
04 B3	Haftgrundierung				z
04 B3 02	Reinigen und Haftbrücke				z
04 B3 02 A	Haftgru. mit PANDOMO Auftrag einer Haftschlämme auf zuvor gereinigtem staubfreiem Untergrund. Haftschlämme besteht aus PANDOMO BW mit Sand, Wasser und ARDEX E 100. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.				z
		Lohn	:	0,00	
		Sonstiges	:	0,00	
	m ²	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00
04 B3	Haftgrundierung				0,00
04 B5	Profile				z
04 B5 01	Fugenprofile				z
04 B5 01 A	Liefern und einbauen von Dehnungsfugen für PANDOMO TerrazzoBasic Höhe ___X___ nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing Typ_____ Hersteller_____				z
		Lohn	:	0,00	
		Sonstiges	:	0,00	
	m	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00
04 B5 01 B	Liefern und einbauen von Schwundfugen für PANDOMO TerrazzoBasic Höhe ___X___ nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC e) Alternativ				z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Typ _____ Hersteller _____		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B5 01 C	Liefiern und einbauen von Feldb.schiene für PANDOMO TerrazzoBasic Höhe <u> X </u> nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC Typ _____ Hersteller _____		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B5	Profile		0,00
04 B6	Herstellen PANDOMO TerrazzoBasic Brandklasse A1 – nach EN 13501, EMICODE: EC1RPLUS - sehr emissionsarm. Terrazzo als Verbund, auf Trennschicht und als schwimmender Estrich.		z
04 B6 01	PANDOMO TerrazzoBasic		z
04 B6 01 A	Ein.des PANDOMO TerrazzoBasic BG auf Trennschicht/Dämmung/Verbund nach DIN 18353 / DIN 18560, Schichtdicke mind. 45mm herstellen. Mischungsverhältnis 1:4 / 1:5 in Gewichtsteilen mit Sand der Körnung 0-8 mm, nach Bemusterung zu verwenden. nach ca. 12 Stunden begehbar nach ca. 36 Stunden schleifbar geringes Schwundmaß schnell belastbar In den Einheitspreis ist das Liefiern und Versetzen der nötigen Randstreifen auf geeignetem, den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Untergrund einzurechnen. Angegebene Dickemm Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B6 01 B	Ein.des PANDOMO TerrazzoBasic BW auf Trennschicht/Dämmung/Verbund nach DIN 18353 / DIN 18560, Schichtdicke mind. 45mm herstellen. Mischungsverhältnis 1:4 / 1:5 in Gewichtsteilen mit Sand der Körnung 0-8 mm, nach Bemusterung zu verwenden. nach ca. 12 Stunden begehbar nach ca. 36 Stunden schleifbar geringes Schwundmaß schnell belastbar In den Einheitspreis ist das Liefiern und Versetzen der nötigen Randstreifen auf		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	geeignetem, den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Untergrund einzurechnen. Angegebene Dickemm Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B6 01 C	AZ Fußbodenheizung		z
	Für die Erschwernis beim Einbauen von PANDOMO TerrazzoBasic BG und/oder BW auf Fußbodenheizung. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B6 01 D	AZ Mehrstärke		z
	des PANDOMO TerrazzoBasic je 5 mm als Aufzahlung zu Pos. 04B601A und 04B601B		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B6 01 E	AZ Herstellen von farblich unterschiedlichen		z
	Feldern als Aufzahlung zu Pos. 04B601A und 04B601B		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B6 01 F	AZ Herstellen von Friesen		z
	mit einer Breite von _____ cm als Aufzahlung zu 04B601A und 04B601B		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B6 01 G	Oberfläch. PANDOMO TerrazzoBasic		z
	und Sonderformen als Aufzahlung zu Pos. 04B601A und 04B601B nach Zeichnung des Planers.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	Stk	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B6	Herstellen PANDOMO TerrazzoBasic		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
04 B7	Oberfläch. PANDOMO TerrazzoBasic Oberfläch. PANDOMO TerrazzoBasic		z
04 B7 01	Schleifen VARIANTE 1		z
04 B7 01 A	Schleifen des PANDOMO TerrazzoBasic vom Grobschliff bis zum Feinschliff Korn 400 in 5 bis 6 Arbeitsschritten ohne Spachteln.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B7 01 B	Spachteln des PANDOMO TerrazzoBasic erfolgt vor dem letzten Schliff mit PANDOMO TFW bzw. TFB Füllspachtel.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B7 02	Flügelglätten VARIANTE 2		z
04 B7 02 A	Flügelglätten des PANDOMO TerrazzoBasic Verdichten mit Tellerglätter, im zweiten Arbeitsschritt wird die Oberfläche mit dem Flügelglätter geglättet.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B7 03	Endeinpfege Variante 1		z
04 B7 03 A	Grundreinigen des PANDOMOTerrazzoBasic mit Lithofin MN Grundreiniger.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B7 03 B	2-maliger Auftrag Fleckstop W 2-maliger Auftrag des Lithofin Fleckstop W. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Empfehlung des Herstellers beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B7 03 C	Einmaliger Auftrag SP-F Liefen und Aufbringen eines wässrigen, acrylat- und urethanhaltige Porenfüllers. Empfehlung des Herstellers beachten.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V	w G K V	Positionspreis
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	m ²	Einheitspreis :			0,00 EUR
04 B7 04	Endeinpflege PU Versi Variante 2				z
04 B7 04 A	Grundreinigung des PANDOMOTerrazzo mit Lithofin MN Grundreiniger				z
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	m ²	Einheitspreis :			0,00 EUR
04 B7 04 B	1.Auftr. PANDOMO SP-PS Aufbringen der ersten Polyurethan-Versiegelungsschicht mit PANDOMO SP-PS mit einer Mikrofaserrolle (9 mm Flurlänge).				z
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	m ²	Einheitspreis :			0,00 EUR
04 B7 04 C	2.Auftr. PANDOMO SP-PS				z
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	m ²	Einheitspreis :			0,00 EUR
04 B7 05	Pflege-WAHLWEISE				z
04 B7 05 A	Matt-Siegel PANDOMO SP-MS 2-maliger Auftrag von PANDOMO Mattversiegelung. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Empfehlung des Herstellers beachten.				z
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	m ²	Einheitspreis :			0,00 EUR
04 B7 05 B	Seidenglanz-Siegel PANDOMO SP-GS 2-maliger Auftrag von PANDOMO SP-GS mittels Lammfellwischer. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Empfehlung des Herstellers beachten.				z
		Lohn :			0,00
		Sonstiges :			0,00
	m ²	Einheitspreis :			0,00 EUR
04 B7	Oberfläch. PANDOMO TerrazzoBasic				0,00
04 B8	Sonstiges				z
04 B8 01	Entsorgen				z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
04 B8 01 A	Entsorgen von Schlämmen und Stäuben die beim Schleifen anfallen, nach den Bestimmungen der örtlichen Gemeinde.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	PA	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B8 02	Sockelleisten		z
04 B8 02 A	Örtl. Hohlkehlssockel. BG PANDOMO TerrazzoBasic, Höhe bis 7 cm / Höhe bis 10 cm. Empfehlung des Herstellers beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B8 02 B	Örtl. Hohlkehlssockel. BW PANDOMO TerrazzoBasic, Höhe bis 7 cm / Höhe bis 10 cm. Empfehlung des Herstellers beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B8 02 C	Sockelleiste fertig Sockelleisten liefern und einbauen Höhe bis 7 cm / Höhe bis 10 cm, Dicke 1,5 cm, Länge bis 40 cm.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B8 03	Elastische Wartungsfugen		z
04 B8 03 A	Elastische Fugen Herstellen einer Wartungsfuge mit ARDEX ST Naturstein-Silicon den technischen Regeln entsprechend herstellen, Breite bis 10 mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
04 B8 04	Unterhalts- Repairreinigung		z
04 B8 04 A	Unterhaltungspflege PANDOMO SP-CR, verdünnen ca. 50g auf 8 Liter Wasser. Die zuvor gesäuberte Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B8 04 B	Reparireinigung		z
	Ausbessern kleinerer Schäden: PANDOMO SP-CR, ca. 200 g auf 8 Ltr. Wasser. Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u.Ä verschwinden, bzw. werden weniger sichtbar. Nach dem Trocknen auftretende Streifen mit trockenem Tuch oder Wischer auspolieren. Der entstandene Film wird durch mehrmaliges Wischen/Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
04 B8	Sonstiges		0,00
04	ARDEX PANDOMO TerrazzoBasic		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Zusammenstellung (EUR)

LG 04	ARDEX PANDOMO TerrazzoBasic		0,00
	Gesamtpreis in EUR		0,00
	+20,00 % Umsatzsteuer (0)	0,00	0,00
	Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung