

**Leistungsverzeichnis**

Angebot Nr.:	
Projekt:	<b>Pandomo K3</b> <b>Pandomo K3</b>
Preisbasis:	01.06.2021

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
<b>Angebotssumme inkl. UST</b>	<b>EUR</b>

....., am 23.08.2021

.....  
Unterschrift + Stempel

## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

# Inhalt

01 Pandomo Floor K3	4
01F1 Untergrundvorbereitung	4
01F2 Haftbr., Verfestigen und Voranstrich	5
01F3 Fugenprofile	6
01F4 Ausgleichsschicht	7
01F5 Haftbrücke und Voranstrich	7
01F6 Spachtelmasse	8
01F7 Belagsdehnfugen	9
01F8 Oberfl. Einpflege	9
01F9 Polyurithan-Versiegelung	10
01G1 Einpflege Impregnierung Farbvertiefend	11
01T1 Treppen	11
01X1 Sonstiges	13

# Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	-----------------------------------

## Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

### Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

#### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

#### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

#### 3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

#### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

#### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

#### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

#### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

# Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
<b>01</b>	<b>Pandomo Floor K3</b>		<b>Z</b>
<b>01 F1</b>	<b>Untergrundvorbereitung</b>		<b>Z</b>
	<p>Vorbereitung des Untergrundes:            Der Untergrund aus Beton oder Zementestrich (mindestens Festigkeitsklasse CT-C25-F4) oder Calciumsulfat - estrich (CA-C35-F6) muss trocken, fest und frei von Staub sein. Zur Entfernung von Verunreinigungen, Trennmitteln, lockeren Oberzonen und Bindemittelanreicherungen ist der Untergrund kugel- oder sandzustrahlen. Zur Verbesserung der Haftung und um das Aufsteigen von Luftblasen bei neuem Zementestrich, neuem Beton oder geeigneten, trockenen Bodenspachtelmassen zu verhindern, ist der Untergrund zunächst mit PANDOMO PR Voranstrich und Haftbrücke, 1:3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach Trocknung des Voranstriches, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Baustellenbedingungen, nach 1-2 Stunden, erfolgt der zweite Voranstrich mit PANDOMO PR, 1:1 mit Wasser verdünnt.            Bei Mischuntergründen, Calciumsulfatestrichen, alten rauen Zementestrichen oder gefrästen bzw. kugelgestrahlten Zement- oder Calciumsulfatestrichen und bei Gefahr von aufsteigender Feuchte aus dem Untergrund ist zur Vermeidung von Farbunterschieden der Untergrund mit ARDEX EP2000 Multifunktionales Epoxidharz zu grundieren und abzusanden mit ARDEX QS oder gleichwertigem Quarzsand, Körnung 0,5-0,8 mm. Bei erhöhten Raumtemperaturen sollte auf der von losem Quarzsand abgefegten Fläche eine weitere Grundierung mit PANDOMO Primer 1:1 mit Wasser verdünnt erfolgen, um mögliche Luftblasenbildung zu vermeiden (siehe Technisches Datenblatt).            Die Unterkonstruktion muss dauerhaft trocken</p>		
<b>01 F1 01</b>	Untergrundvorbereitung		<b>Z</b>
<b>01 F1 01 A</b>	<b>Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes,</b> sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen, trennmittelfreien Untergrundes.		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F1 02</b>	Verharzen		<b>Z</b>
<b>01 F1 02 A</b>	<b>Trennscheibe - Verharzen</b>		<b>Z</b>
	<p>Herstellen von Schlitzten quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von ARDEX Wellenverbinder und Ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abzustreuen.            Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.</p>		

**Leistungsverzeichnis / EUR**

Pandomo K3

Pandomo K3

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 02 B</b>	<b>Bohren - Verharzen</b>		<b>z</b>
	Herstellen von Bohrungen im Verlauf des Risses im Abstand von 25 cm mittels Bohrer. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	Stk	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 02 C</b>	<b>Erweitern Risse - Verharzen</b>		<b>z</b>
	Erweitern des vorhandenen Risses mittels Spachtel oder ähnlichem Werkzeug. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 03</b>	Randdämmstreifen		<b>z</b>
<b>01 F1 03 A</b>	<b>Verlegen von ARDEX TP 50 Randdämmstreifen</b>		<b>z</b>
	bei allen Randfugen (Wandbereich) mittels Selbstklebestreifen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 F1	Untergrundvorbereitung		0,00
<b>01 F2</b>	<b>Haftbr.,Verfestigen und Voranstrich</b>		<b>z</b>
<b>01 F2 01</b>	Haftbrücke		<b>z</b>
<b>01 F2 01 A</b>	<b>Haftbrücke mit ARDEX EP 2000</b>		<b>z</b>
	Untergrund wie ..... Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR

# Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>01 F2 01 B</b>	<b>Verfestigen mit ARDEX EP 2000</b> Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F2 02</b>	Voranstriche		<b>Z</b>
<b>01 F2 02 A</b>	<b>Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer</b> auf den trennmittelfreien Zementestrich: PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F2	Haftbr., Verfestigen und Voranstrich		0,00
<b>01 F3</b>	<b>Fugenprofile</b>		<b>Z</b>
<b>01 F3 01</b>	Fugenprofile		<b>Z</b>
<b>01 F3 01 A</b>	<b>Liefern und einbauen von Dehnungsfugen</b> nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing Typ_____ Hersteller_____		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F3 01 B</b>	<b>Liefern und einbauen von Schwundfugen</b> für PANDOMO Höhe ____X____ nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC e) Alternativ Typ_____ Hersteller_____		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

**Leistungsverzeichnis / EUR**

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
<b>01 F3 01 C</b>	<b>Liefiern und einbauen von Feldbegrenzungs.</b> für PANDOMO Höhe ____X____ nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC Typ _____ Hersteller _____		<b>z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F3 01 D</b>	<b>Versetzen von Abschlusschienen (beidseitig)</b> der Type..... mit anschließendem Verfugen mittels Silikon, Polymersfüllstoff oder ähnlichem..... Fugenbreite beträgt ca. ....mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F3	Fugenprofile		0,00
<b>01 F4</b>	<b>Ausgleichsschicht</b>		<b>z</b>
<b>01 F4 01</b>	ARDEX Ausgleichsschicht		<b>z</b>
<b>01 F4 01 A</b>	<b>Ausgleichsschichte ARDEX K80</b> Glätt- und Nivelliermasse auf zuvor grundierten ( ev. Haftbrücke) Heizestrich in der Dicke ab 5 mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F4	Ausgleichsschicht		0,00
<b>01 F5</b>	<b>Haftbrücke und Voranstrich</b>		<b>z</b>
<b>01 F5 01</b>	Haftbrücke		<b>z</b>
<b>01 F5 01 A</b>	<b>Verfestigen mit ARDEX EP 2000</b> Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00



## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
<b>01 F5 01 B</b>	<b>Haftbrücke mit ARDEX EP 2000</b> Untergrund wie ..... Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F5 02</b>	Voranstrich		<b>Z</b>
<b>01 F5 02 A</b>	<b>Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer</b> auf den trennmittelfreien Zementestrich in zwei Arbeitsgängen: 1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. 2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F5	Haftbrücke und Voranstrich		0,00
<b>01 F6</b>	<b>Spachtelmasse</b>		<b>Z</b>
<b>01 F6 01</b>	ARDEX PANDOMO K3		<b>Z</b>
<b>01 F6 01 A</b>	<b>Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K3-</b> gestaltungsfähige Nivelliermasse, werkseitig eingefärbt grau, mit einer Schichtstärke von 5-.....mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stielglätter zu glätten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F6 01 B</b>	<b>AZ jeder weitere mm</b>		<b>Z</b>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F6 03</b>	PANDOMO HG Hartkorneinstreuung		<b>Z</b>
<b>01 F6 03 A</b>	<b>AZ PANDOMO FloorPlus</b> Ausführungsvariante Hartkorneinstreuung. Gleich nach dem Auftrag der Spachtelmasse wird die Oberfläche mit Quarzsand PANDOMO HG abgestreut. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>Z</b>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

Pandomo K3

Pandomo K3

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F6	Spachtelmasse		0,00
<b>01 F7</b>	<b>Belagsdehnfugen</b>		<b>z</b>
01 F7 01	Belagsdehnfugen inkl. schneiden		z
<b>01 F7 01 A</b>	<b>Nachtr.einsch.und schließen</b>		<b>z</b>
	der Belagsdehnfugen in einer Breite von ..... mm mit anschließendem Verfugen mit ARDEX ST Naturstein - Silicon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F7	Belagsdehnfugen		0,00
<b>01 F8</b>	<b>Oberfl. Einpflege</b>		<b>z</b>
01 F8 01	Polieren und Paden		z
<b>01 F8 01 A</b>	<b>Polieren der ausgehärteten Spachtelmasse</b>		<b>z</b>
	PANDOMO K3 in drei Durchgängen 100er, 120er und 150er. Mit einer geeigneten Drei- Tellerschleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F8 01 B</b>	<b>Paden der ausgehärteten Spachtelmasse</b>		<b>z</b>
	PANDOMO K3 mit einer geeigneten Schleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F8 01 C</b>	<b>PANDOMO FloorPlus Polieren</b>		<b>z</b>
	PANDOMO K3 in einem Durchgang mit 60er Schleifpapier. Mit einer geeigneten Drei- Tellerschleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F8 02	Einpflege		z

## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
01 F8 02 A	<b>Zweimaliges Aufbringen PANDOMO SL Steinöl,</b> nach ca. 2-3 Stunden Aufbringen des zweiten Auftrags von PANDOMO SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F8 02 C	<b>Porenfüller</b> Aufbringen eines PANDOMO Porenfüller nach Trocknung des Lithofin Fleckstop W. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F8	Oberfl. Einpflege		0,00
01 F9	<b>Polyurithan-Versiegelung</b>		z
01 F9 01	PU-Versiegelung		z
01 F9 01 A	<b>Polyuretan-Versiegelung</b> Zweimaliges aufbringen der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO SP-PS. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F9 01 B	<b>Az. Polyuretan-Versiegelung</b> Aufbringen eines dritten Auftrags der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO SP- PS (Notwendig falls keine PANDOMO SP-SL oder PANDOMO Impregnation verwendet wurde). Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F9 03	PANDOMO PS		z
01 F9 03 A	<b>1. Auftr. PANDOMO PS</b> Aufbringen der ersten Polyurethan-Versiegelung PANDOMO PS mit einer Kurzflorrolle. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F9 03 B	<b>2. Auftr. PANDOMO PS</b> Aufbringen eines zweiten Auftrags der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO PS mit einer Kurzflorrolle. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z

## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 F9	Polyurithan-Versiegelung		0,00
<b>01 G1</b>	<b>Einpflege Impregnung Farbvertiefend</b>		<b>z</b>
01 G1 01	Farbvertiefend		z
01 G1 01 A	<b>Zweimaliges Aufbringen PANDOMO SL Steinöl</b> nach ca. 2-3 Stunden Aufbringen des zweiten Auftrags von PANDOMO SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 G1 01 B	<b>Einmaliges Auftragen von Impregnation</b> Einmaliges auftragen von PANDOMO Impregnation		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 G1 01 C	<b>Zweimaliges Auftragen von Impregnation</b> Die PANDOMO Impregnation wird in zwei Arbeitsschritten aufgetragen.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 G1 01 D	<b>Porenfüller</b> Aufbringen eines PANDOMO Porenfüller nach Trocknung von PANDOMO SP-SL oder PANDOMO Impregnation. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 G1	Einpflege Impregnung Farbvertiefend		0,00
<b>01 T1</b>	<b>Treppen</b>		<b>z</b>
01 T1 01	Ausgleichen Treppe		z
01 T1 01 A	<b>Herstellen einer Haftbrücke auf den zementären Blockstufen</b> mittels ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z

**Leistungsverzeichnis / EUR**

Pandomo K3

Pandomo K3

<i>Positionnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 T1 01 B</b>	<b>Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer</b>		<b>z</b>
	auf die trennmittelfreien zementären Stufen in zwei Arbeitsgängen:		
	1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.		
	2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 T1 01 C</b>	<b>Ausgleichen der Tritt- und Setzstufen</b>		<b>z</b>
	mittels ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse in einer Schichtdicke von ca. .... mm.		
	Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 T1 02</b>	Schienen		<b>z</b>
<b>01 T1 02 A</b>	<b>Versetzen von Edelstahlschienen</b>		<b>z</b>
	der Type .....		
	mit einer Höhe von ..... mm mittels ARDEX Fix Blitzspachtel auf den Trittstufen.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 T1 03</b>	Trittstufe		<b>z</b>
<b>01 T1 03 A</b>	<b>Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer</b>		<b>z</b>
	auf die trennmittelfreien zementären Stufen in zwei Arbeitsgängen:		
	1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.		
	2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten.		
	Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 T1 03 B</b>	<b>Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K3-</b>		<b>z</b>
	Werkseitig fertig gefärbte Nivelliermasse in grau, mit einer Schichtstärke von 5-.....mm auf den vorgestrichenen Trittstufen.		
	Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		

# Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ	V w	G K	V V	Positionspreis
		Lohn :					0,00
		Sonstiges :					0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :					0,00 EUR
01 T1 03 C	<b>AZ jeder weitere mm.</b>						z
		Lohn :					0,00
		Sonstiges :					0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :					0,00 EUR
01 T1 04	Setzstufe W3						z
01 T1 04 A	<b>Untergrund Setzstufe:</b>						z
	Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 3 Dekorspachtelmasse (werkseitig fertig gefärbt Spachtelmasse in grau) auf den Setzstufen mit Glättkelle, In einer Schichtstärke von .....mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.						
		Lohn :					0,00
		Sonstiges :					0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :					0,00 EUR
01 T1 05	Verfugung Silicon						z
01 T1 05 A	<b>Verf. von Anschlußfugen im Wand- oder Bodenbereich</b>						z
	im Wand- oder Bodenbereich in einer Breite von ..... mm mit Ardex ST Naturstein-Silicon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.						
		Lohn :					0,00
		Sonstiges :					0,00
	m	Einheitspreis :					0,00 EUR
01 T1	Treppen						0,00
01 X1	<b>Sonstiges</b>						z
01 X1 01	Unterhalts- Repairreinigung						z
01 X1 01 A	<b>Unterhaltungspflege</b>						z
	PANDOMO Repairreiniger, verdünnen ca. 50g auf 8 Liter Wasser. Die zuvor gesäuberte Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.						
		Lohn :					0,00
		Sonstiges :					0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :					0,00 EUR
01 X1 01 B	<b>Repairreinigung</b>						z
	Ausbessern kleinerer Schäden: PANDOMO Repairreiniger, ca. 200 g auf 8 Ltr. Wasser. Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u.ä verschwinden, bzw. werden weniger sichtbar. Nach dem Trocknen auftretende Streifen mit trockenem Tuch oder Wischer auspolieren. Der entstandene Film wird durch mehrmaliges						

## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i> <i>Positionspreis</i>
	Wischen/Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 X1	Sonstiges		0,00
01	Pandomo Floor K3		0,00

## Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K3

Pandomo K3

### Zusammenstellung (EUR)

LG	01	Pandomo Floor K3		0,00
		<b>Gesamtpreis in EUR</b>		<b>0,00</b>
		+20,00 % Umsatzsteuer (0)	0,00	0,00
		<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>		<b>0,00</b>

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung