

**Leistungsverzeichnis**

Angebot Nr.:

Projekt: **PANDOMO K2**  
**PANDOMO K2\_03\_2020**

Preisbasis:

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
<b>Angebotssumme inkl. UST</b>	<b>EUR</b>

....., am 22.09.2021

.....  
Unterschrift + Stempel

## Leistungsverzeichnis / EUR

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

# Inhalt

01 Pandomo Loft K2	4
01F1 Untergrundvorbereitung	4
01F3 Fugenprofile	6
01F4 Ausgleichsschicht und Grundieren	7
01F5 Haftbrücke PANDOMO K2	7
01F6 Spachtelmasse	8
01F7 Belagsdehnfugen	8
01F8 Oberfl. Einpflege	9
01F9 Porenfüller	9
01G1 Polyurethan-Versiegelung	9
01G2 Ver. matt od. glänzend	10
01T3 Treppen - Schienen	10
01T4 Treppen - Ausgl. und Grundieren	11
01T5 Treppen - Haftbrücke PANDOMO K2	11
01T6 Treppe - Spachtel. PANDOM K2 und W1	12
01T8 Treppe - Oberfl. Einpflege	13
01T9 Porenfüller	13
01U1 Polyurethan-Versiegelung	13
01V1 Ver. matt od. glänzend	14
01W1 Verfugung Silicon	14
01X1 Sonstiges	15

# Leistungsverzeichnis / EUR

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	-----------------------------------

## Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

### Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

#### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

#### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

#### 3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

#### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

#### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

#### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

#### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

## Leistungsverzeichnis / EUR

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.  
9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:  
Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von  
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der  
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen  
Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen  
einkalkuliert.  
10. Geschoße:  
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis															
<b>01</b>	<p><b>Pandomo Loft K2</b></p> <p>Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund aus Beton oder Zementestrich (mindestens Festigkeitsklasse CT-C25-F4) oder Calciumsulfatestrich (CA-C30-F5) muss trocken, fest, rissefrei und frei von Staub sein. Zur Entfernung von Verunreinigungen, Trennmittel, lockeren Oberzonen und Bindemittelanreicherungen ist der Untergrund kugel- oder sandzustrahlen. Die Unterkonstruktion muss dauerhaft trocken sein. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen. Um eine Applikation als „Kratzspachtelung“ durchzuführen, ist der Untergrund zunächst mit ARDEX EP 2000 / Pandomo EP Multifunktionales Epoxidharz zu grundieren und mit PANDOMO HG Hartkornsand oder PANDOMO Broadcast Sand abzusanden (siehe Gebindetext PANDOMO HG). Diese Grundierung stellt eine optimale Anhaftung zum Untergrund sicher und verhindert das Aufsteigen von Luftblasen. Am Folgetag wird der nicht gebundene Sand abgefegt bzw. abgesaugt.</p> <p>Ebenheitsanforderung: Da die Gesamtschichtdicke von PANDOMO Loft nur ca. 2 - 4 mm beträgt, werden an die Ebenheit des Untergrundes erhöhte Anforderungen gestellt (mind. DIN 18202 Teil 3, Flächenfertige Böden mit erhöhten Anforderungen). Dazu ist, falls erforderlich, die gesamte Fläche mit PANDOMO K 1 / ARDEX K 80, in einer Mindestschichtdicke von 5 mm auszugleichen (siehe Technisches Datenblatt PANDOMO K 1 / ARDEX K 80). Nach ausreichender Trocknung, frühestens am Folgetag, müssen diese Flächen erneut mit ARDEX EP 2000 / Pandomo EP grundiert und mit PANDOMO HG Hartkornsand PANDOMO Broadcast Sand abgesandelt werden, nicht gebundener Sand muss am Folgetag, vor der Applikation von PANDOMO K 2 entfernt werden.</p>		<b>Z</b>															
<b>01 F1</b>	<b>Untergrundvorbereitung</b>		<b>Z</b>															
<b>01 F1 01</b>	Untergrundvorbereitung		<b>Z</b>															
<b>01 F1 01 A</b>	<p><b>Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes,</b> sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen, trennmittelfreien Untergrundes.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Lohn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sonstiges</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: right;">Einheitspreis</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Lohn	:	0,00			Sonstiges	:	0,00		m <sup>2</sup>	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00		<b>Z</b>
	Lohn	:	0,00															
	Sonstiges	:	0,00															
m <sup>2</sup>	Einheitspreis	:	0,00 EUR	0,00														
<b>01 F1 01 B</b>	<p><b>Mechanisches Kugel- oder Sandstrahlen des Untergrundes</b> Mechanisches Kugel- oder Sandstrahlen des Untergrundes, sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen trennmittelfreien Untergrundes.</p>		<b>Z</b>															

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 02</b>	Verharzen		<b>z</b>
<b>01 F1 02 A</b>	<b>Trennscheibe - Verharzen</b>		<b>z</b>
	Herstellen von Schlitzten quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von ARDEX Wellenverbinder und Ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 02 B</b>	<b>Bohren - Verharzen</b>		<b>z</b>
	Herstellen von Bohrungen im Verlauf des Risses im Abstand von 15-20 cm mittels Bohrer. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	Stk	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 02 C</b>	<b>Erweitern Risse - Verharzen</b>		<b>z</b>
	Erweitern des vorhandenen Risses mittels Spachtel oder ähnlichem Werkzeug. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1 03</b>	Randdämmstreifen		<b>z</b>
<b>01 F1 03 A</b>	<b>Verlegen von ARDEX TP 50 Randdämmstreifen</b>		<b>z</b>
	bei allen Randfugen (Wandbereich) mittels Selbstklebestreifen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 F1</b>	Untergrundvorbereitung		<b>0,00</b>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
<b>01 F3</b>	<b>Fugenprofile</b>		<b>z</b>
<b>01 F3 01</b>	Fugenprofile		<b>z</b>
<b>01 F3 01 A</b>	<b>Liefern und einbauen von Dehnungsfugen</b>		<b>z</b>
	Höhe <u>    </u> X <u>    </u> nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing Typ <u>                    </u> Hersteller <u>                    </u>		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F3 01 B</b>	<b>Liefern und einbauen von Schwundfugen</b>		<b>z</b>
	Höhe <u>    </u> X <u>    </u> nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC e) Alternativ Typ <u>                    </u> Hersteller <u>                    </u>		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F3 01 C</b>	<b>Liefern und einbauen von Feldbegrenzungs.</b>		<b>z</b>
	Höhe <u>    </u> X <u>    </u> nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC Typ <u>                    </u> Hersteller <u>                    </u>		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F3 01 D</b>	<b>Versetzen von Abschlusschienen (beidseitig)</b>		<b>z</b>
	der Type..... mit anschließendem Verfugen mittels Silikon, Polymersfüllstoff oder ähnlichem..... Fugenbreite beträgt ca. ....mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>01 F3</b>	<b>Fugenprofile</b>		<b>0,00</b>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
<b>01 F4</b>	<b>Ausgleichsschicht und Grundieren</b>		<b>Z</b>
<b>01 F4 01</b>	ARDEX Grund. und Haftb.		<b>Z</b>
<b>01 F4 01 A</b>	<b>Haftgru. mit ARDEX EP2000 / Pandomo EP</b> Aufbringen einer Haftbrücke auf zuvor gereinigten staubfreien Untergrund. Der Anstrich erfolgt mit einem Kurzfloor-Roller und wird in frischen Zustand mit ARDEX feuergetrockneten Quarzsand (03, - 0,9 mm) abgesandet. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 <hr/> m <sup>2</sup> Einheitspreis : 0,00 EUR	<b>Z</b>
<b>01 F4 03</b>	ARDEX Ausgleichsschicht		<b>Z</b>
<b>01 F4 03 A</b>	<b>Ausgleich mit ARDEX K 80</b> Vogestrichener Betonboden mit ARDEX K80 Schichtdicke ..... mm ausgleichen. PANDOMO K80 ist mind. 5mm dick aufzutragen. Maximale Schichtdicke 50 mm. Bei Schichtdicken über 10 mm wird ARDEX K 80 gemäß Märkblatt mit Sand gestreckt. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 <hr/> m <sup>2</sup> Einheitspreis : 0,00 EUR	<b>Z</b>
<b>01 F4 03 B</b>	<b>Ausgleich mit PANDOMO K1</b> Vogestrichener Betonboden mit PANDOMO K1 Schichtdicke ..... mm ausgleichen. PANDOMO K1 ist mind. 5mm dick aufzutragen. Maximale Schichtdicke 10 mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 <hr/> m <sup>2</sup> Einheitspreis : 0,00 EUR	<b>Z</b>
<b>01 F4</b>	<b>Ausgleichsschicht und Grundieren</b>		<b>0,00</b>
<b>01 F5</b>	<b>Haftbrücke PANDOMO K2</b>		<b>Z</b>
<b>01 F5 01</b>	Haftbrücke		<b>Z</b>
<b>01 F5 01 A</b>	<b>Haftgr. ARDEX EP 2000 / Pandomo EP</b> Herstellen einer Grundierung auf dem gesäuberten Untergrund mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz oder Pandomo EP. Der Anstrich erfolgt mit einer Kurzfloor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit HG-G Spezialsand oder PANDOMO Broadcast Sand abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00 <hr/> m <sup>2</sup> Einheitspreis : 0,00 EUR	<b>Z</b>



**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 F5	Haftbrücke PANDOMO K2		0,00
<b>01 F6</b>	<b>Spachtelmasse</b>		<b>z</b>
<b>01 F6 01</b>	ARDEX PANDOMO K2		<b>z</b>
<b>01 F6 01 A</b>	<b>Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K2 -</b> Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K2 gestaltungsfähiger Dünnschichtspachtel für den Boden, weiß, im Zweischichtauftrag, Schichtstärke von mind. 2mm auf einen vorbereiteten Untergrund. Nach ca. 30- 60 min erfolgt der zweite Auftrag. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>01 F6 01 B</b>	<b>AZ jeder weitere mm</b>		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>01 F6 02</b>	ARDEX PANDOMO K2 eingefärbt		<b>z</b>
<b>01 F6 02 A</b>	<b>Herst. einer Spacht. mit PANDOMO K2 - eingefärbt</b> Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K2 gestaltungsfähiger Dünnschichtspachtel für den Boden, eingefärbt, im Zweischichtauftrag auf einen vorbereiteten Untergrund. Nach ca. 30- 60 min. erfolgt der zweite Auftrag. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>01 F6 02 B</b>	<b>AZ jeder weitere mm</b>		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 F6	Spachtelmasse		0,00
<b>01 F7</b>	<b>Belagsdehnfugen</b>		<b>z</b>
<b>01 F7 01</b>	Belagsdehnfugen inkl. schneiden		<b>z</b>
<b>01 F7 01 A</b>	<b>Nachtr.einsch.und schließen</b> der Belagsdehnfugen in einer Breite von ..... mm mit anschließendem Verfugen mit ARDEX ST Naturstein - Silicon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F7	Belagsdehnfugen		0,00
<b>01 F8</b>	<b>Oberfl. Einpflege</b>		<b>z</b>
01 F8 01	Polieren und Paden		z
01 F8 01 A	<b>Polieren und Paden der ausgehärteten Spachtelmasse</b> Mit einer geeigneten Drei- Tellerschleifmaschine (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F8 02	Einpflege		z
01 F8 02 A	<b>Zweimaliges Aufbringen PANDOMO SP-SL Steinöl</b> nach ca. 2-3 Stunden Aufbringen des zweiten Auftrags von PANDOMO SP-SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F8	Oberfl. Einpflege		0,00
<b>01 F9</b>	<b>Porenfüller</b>		<b>z</b>
01 F9 01	Aufbringung des PANDOMO Porenfüllers		z
01 F9 01 A	<b>PANDOMO SP-F</b> Aufbringen des PANDOMO SP-F Porenfüllers nach Trocknung (mind. 12 h) von PANDOMO SP-SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F9	Porenfüller		0,00
<b>01 G1</b>	<b>Polyurethan-Versiegelung</b>		<b>z</b>
01 G1 01	PANDOMO SP-PS		z
01 G1 01 A	<b>PANDOMO SP-PS</b> Zweimaliges Aufbringen der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO SP-PS. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 G1 01 B</b>	<b>AZ. PANDOMO SP-PS</b>		<b>z</b>
	Aufbringen eines dritten Auftrags der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO SP-PS (Notwendig falls kein PANDOMO SP-SL verwendet wurde). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 G1	Polyurethan-Versiegelung		0,00
<b>01 G2</b>	<b>Ver. matt od. glänzend</b>		<b>z</b>
<b>01 G2 01</b>	Versiegelung		<b>z</b>
<b>01 G2 01 A</b>	<b>Versiegelung matt</b>		<b>z</b>
	2-maliger Auftrag von PANDOMO SP-MS Seidenmatt-Siegel. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
<b>01 G2 01 B</b>	<b>Versiegelung glänzend</b>		<b>z</b>
	2-maliger Auftrag von PANDOMO SP-GS Seidenglanz-Siegel. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 G2	Ver. matt od. glänzend		0,00
<b>01 T3</b>	<b>Treppen - Schienen</b>		<b>z</b>
<b>01 T3 01</b>	Schienen		<b>z</b>
<b>01 T3 01 A</b>	<b>Versetzen von Edelstahlschienen</b>		<b>z</b>
	der Type ..... mit einer Höhe von ..... mm mittels ARDEX Fix Blitzspachtel auf den Trittstufen.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 T3	Treppen - Schienen		0,00
<b>01 T4</b>	<b>Treppen - Ausgl. und Grundieren</b>		<b>z</b>
<b>01 T4 01</b>	ARDEX Grund. und Haftb.		<b>z</b>
<b>01 T4 01 A</b>	<b>Haftgru. mit ARDEX EP2000 / PANDOMO EP</b> Aufbringen einer Haftbrücke auf zuvor gereinigten staubfreien Untergrund. Der Anstrich erfolgt mit einem Kurzfloor-Roller und wird im frischen Zustand mit ARDEX feuergetrocknetem Quarzsand 0,3 - 0,9 mm abgesandet. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>01 T4 03</b>	Ausgleichen Treppe		<b>z</b>
<b>01 T4 03 A</b>	<b>Ausgleich mit ARDEX K80</b> Vorgestrichener Betonboden mit ARDEX K80 Schichtdicke ..... mm ausgleichen. PANDOMO K80 ist mind. 5mm dick aufzutragen. Maximale Schichtdicke 50 mm. Bei Schichtdicken über 10 mm wird ARDEX K 80 gemäß Märkblatt mit Sand gestreckt werden. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>01 T4 03 B</b>	<b>Ausgleich mit PANDOMO K1</b> Vorgestrichener Betonboden mit PANDOMO K1 Schichtdicke ..... mm ausgleichen. PANDOMO K1 ist mind. 5mm dick aufzutragen. Maximale Schichtdicke 10 mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 T4	Treppen - Ausgl. und Grundieren		0,00
<b>01 T5</b>	<b>Treppen - Haftbrücke PANDOMO K2</b>		<b>z</b>
<b>01 T5 01</b>	Haftbrücke		<b>z</b>
<b>01 T5 01 A</b>	<b>Haftgrund mit ARDEX EP2000 / PANDOMO EP</b> Herstellen einer Grundierung auf dem gesäuberten Untergrund mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz oder PANDOMO EP. Der Anstrich erfolgt mit einer Kurzfloor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit HG-G Spezialsand abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		<b>z</b>

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T5	Treppen - Haftbrücke PANDOMO K2		0,00
<b>01 T6</b>	<b>Treppe - Spachtel. PANDOM K2 und W1</b>		<b>z</b>
01 T6 01	ARDEX PANDOMO K2		z
01 T6 01 A	<b>Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K2 -</b> Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K2 gestaltungsfähiger Dünnschichtspachtel für den Boden, weiß, im Zweischichtauftrag, Schichtstärke von mind. 2mm auf einen vorbereiteten Untergrund. Nach ca. 30- 60 min erfolgt der zweite Auftrag. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T6 01 B	<b>AZ jeder weitere mm</b>		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T6 02	ARDEX PANDOMO K2 eingefärbt		z
01 T6 02 A	<b>Herst. einer Spacht. mit PANDOMO K2 - eingefärbt</b> Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K2 gestaltungsfähiger Dünnschichtspachtel für den Boden, eingefärbt, im Zweischichtauftrag auf einen vorbereiteten Untergrund. Nach ca. 30- 60 min erfolgt der zweite Auftrag. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T6 02 B	<b>AZ jeder weitere mm</b>		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T6 03	Setzstufe W 1		z
01 T6 03 A	<b>Spachteln Setzstufe W 1</b> Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 Dekorspachtelmasse auf den Setzstufen, eingefärbt, mit Glättkelle, Farbe laut Farbmuster in einer Schichtstärke von .....mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T6	Treppe - Spachtel. PANDOM K2 und W1		0,00
<b>01 T8</b>	<b>Treppe - Oberfl. Einpflege</b>		<b>z</b>
01 T8 01	Polieren und Paden		z
01 T8 01 A	<b>Polieren und Paden der ausgehärteten Spachtelmasse</b> mit einem geeigneten Exzenter-Schleifer. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T8 02	Einpflege		z
01 T8 02 A	<b>Zweimaliges Aufbringen PANDOMO SP-SL Steinöl</b> nach ca. 2-3 Stunden Aufbringen des zweiten Auftrags von PANDOMO SP-SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T8	Treppe - Oberfl. Einpflege		0,00
<b>01 T9</b>	<b>Porenfüller</b>		<b>z</b>
01 T9 01	Aufbringung des PANDOMO Porenfüllers		z
01 T9 01 A	<b>PANDOMO SP-F</b> Aufbringen des PANDOMO SP-F Porenfüllers nach Trocknung (mind. 12 h) von PANDOMO SP-SL Steinöl. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 T9	Porenfüller		0,00
<b>01 U1</b>	<b>Polyurethan-Versiegelung</b>		<b>z</b>
01 U1 01	PANDOMO SP-PS		z
01 U1 01 A	<b>PANDOMO SP-PS</b> Zweimaliges Aufbringen der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO SP-PS. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ	V w	G K	V Positionspreis
		Lohn :				0,00
		Sonstiges :				0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :				0,00 EUR
<b>01 U1 01 B</b>	<b>AZ. PANDOMO SP-PS</b>					<b>z</b>
	Aufbringen eines dritten Auftrags der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO SP-PS (Notwendig falls kein PANDOMO SP-SL verwendet wurde). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.					
		Lohn :				0,00
		Sonstiges :				0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :				0,00 EUR
01 U1	Polyurethan-Versiegelung					0,00
<b>01 V1</b>	<b>Ver. matt od. glänzend</b>					<b>z</b>
<b>01 V1 01</b>	Versiegelung					<b>z</b>
<b>01 V1 01 A</b>	<b>Versiegelung matt</b>					<b>z</b>
	2-maliger Auftrag von PANDOMO SP-MS Seidenmatt-Siegel. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.					
		Lohn :				0,00
		Sonstiges :				0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :				0,00 EUR
<b>01 V1 01 B</b>	<b>Versiegelung glänzend</b>					<b>z</b>
	2-maliger Auftrag von PANDOMO SP-GS Seidenglanz-Siegel. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.					
		Lohn :				0,00
		Sonstiges :				0,00
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis :				0,00 EUR
01 V1	Ver. matt od. glänzend					0,00
<b>01 W1</b>	<b>Verfugung Silicon</b>					<b>z</b>
	Verfugung Silicon					
<b>01 W1 01</b>						<b>z</b>
<b>01 W1 01 A</b>	<b>Verfugen von Anschlußfugen im Wand- oder Bodenbereich</b>					<b>z</b>
	im Wand- oder Bodenbereich in einer Breite von ..... mm mit Ardex ST Naturstein-Silicon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.					
		Lohn :				0,00
		Sonstiges :				0,00
	m	Einheitspreis :				0,00 EUR

**Leistungsverzeichnis / EUR**

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 W1	Verfugung Silicon		0,00
<b>01 X1</b>	<b>Sonstiges</b>		<b>z</b>
<b>01 X1 01</b>	Unterhalts- Repairreinigung		<b>z</b>
<b>01 X1 01 A</b>	<b>Unterhaltungspflege</b> PANDOMO Repairreiniger, verdünnen ca. 50g auf 8 Lieter Wasser. Die zuvor gesäuberte Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>01 X1 01 B</b>	<b>Repairreinigung</b> Ausbessern kleinerer Schäden: PANDOMO Repairreiniger, ca. 200 g auf 8 Ltr. Wasser. Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u.ä verschwinden, bzw. werden weniger sichtbar. Nach dem Trocknen auftretende Streifen mit trockenem Tuch oder Wischer auspolieren. Der entstandene Film wird durch mehrmaliges Wischen/Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 X1	Sonstiges		0,00
01	Pandomo Loft K2		0,00



## Leistungsverzeichnis / EUR

PANDOMO K2  
PANDOMO K2\_03\_2020

### Zusammenstellung (EUR)

LG	01	Pandomo Loft K2		0,00
		<b>Gesamtpreis in EUR</b>		<b>0,00</b>
		+20,00 % Umsatzsteuer (0)	0,00	0,00
		<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>		<b>0,00</b>

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung