

Technisches Merkblatt

PANDOMO Deco Primer

Weißpigmentierte Grundierung für PANDOMO Clay

- › verbessert die Haftung
- › erleichtert das Aufbringen
- › gute Deckkraft
- › gebrauchsfertig



Anwendungsbereich:

Innen. Wand und Decke.

Gut deckende Grundierung und Haftbrücke für nachfolgende Spachteltechniken mit PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis auf Untergründen wie zB mineralischen Putzen, Gipskartonplatten sowie auf Latex- und Acrylatfarben u. ä.

Art:

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und tragfähig sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch umrühren. PANDOMO Deco Primer ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt in einer Schicht gleichmäßig mit Rolle oder Bürste aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei +20°C ca. 1 – 2 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen kann sich die Trocknungszeit verlängern, bei höheren Temperaturen verkürzen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschließen und Restmengen innerhalb weniger Tage aufbrauchen. Gefäße und Werkzeuge können unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Zu beachten ist:

PANDOMO Deco Primer ist bei Temperaturen von über +5°C zu verarbeiten.
In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen.

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.

Verbrauch
200 g/m²





Technisches Merkblatt

PANDOMO Deco Primer

Weißpigmentierte Grundierung für PANDOMO Clay

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Abpackung	Eimer mit 5 kg netto
Lagerung	In trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
