



Technisches Merkblatt

PANDOMO Hard Grain

Hartkornsand HG-G/HG-B/HG-W

- › zur Erstellung von PANDOMO FloorPlus
- › zur Vergütung von PANDOMO Studio
- › zur Absandung von PANDOMO Epoxy



Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

Hartkornsand zur Herstellung von PANDOMO Floor Plus Bodenflächen unter Verwendung von PANDOMO Floor White und Floor Grey und PANDOMO Hard Grain. Zur Vergütung von PANDOMO Studio in den ersten Schichten. Zum Absanden von PANDOMO Epoxy oder ARDEX EP 2000 (nur mit PANDOMO Hard Grain Grey).

Art:

PANDOMO Hard Grain ist ein spezieller Granitsand in den Farben grau, weiß oder dunkel.

Verarbeitung:

Verarbeitung von PANDOMO Hard Grain zur Erstellung einer PANDOMO Floor Plus Bodenfläche:

Zunächst erfolgt die Applikation von PANDOMO Floor White oder Floor Grey gemäß Datenblatt. Unmittelbar nach dem Glätten der PANDOMO Oberfläche wird eine kleine Menge PANDOMO Hard Grain, ca. 30–50 g/m², sorgsam appliziert. Hierfür muss PANDOMO Hard Grain von Hand in die Luft geworfen werden, sodass der Sand gleichmäßig auf die Fläche rieselt. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht Korn an Korn liegt, sondern ein gewisser Anteil der PANDOMO Spachtelmasse zwischen den Sandkörnern sichtbar bleibt. Sandnester auf der Fläche, sowie eine ungleichmäßige Sandmenge beim Einstreuen sind unter allen Umständen zu vermeiden.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Abpackung	PANDOMO Hard Grain Grey im Eimer mit 12,5 kg netto, PANDOMO Hard Grain Black und White im Eimer mit 5 kg netto.
Lagerung	In trockenen Räumen mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Zur Verarbeitung von PANDOMO Studio:

Für PANDOMO Studio werden in die ersten Schichten zum Schichtaufbau und Erzielen einer Struktur PANDOMO Hard Grain eingerührt. (das Technische Datenblatt ist zu beachten). Die Spachtelmasse wird über das Korn dünn abgezogen.

PANDOMO Hard Grain Grey zum Absanden von PANDOMO Epoxy oder ARDEX EP 2000:

Zum Absanden von PANDOMO Epoxy oder ARDEX EP 2000 wird PANDOMO Hard Grain Grey im Überschuss auf die grundierte Fläche gestreut. (das Technische Datenblatt ist zu beachten).

Zu beachten ist:

Bei PANDOMO Floor Plus ist darauf zu achten, dass nur dort Sand eingestreut wird, wo keine Glättung der Spachteloberfläche mit dem Stielglätter mehr erforderlich ist. In Teilbereichen der Spachtelung, in den bereits Sand eingestreut wurde, darf nicht mehr mit dem Glätter nachgearbeitet werden oder die Fläche mit Nagelschuhen begangen werden.

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.
Nur für den gewerblichen Verwender!





Technisches Merkblatt

PANDOMO Hard Grain

Hartkornsand HG-G/HG-B/HG-W

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH

+43 (0) 2754/7021-0
+43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001 und EN
ISO 14001